

# calorex®

## A CALOREX 29 SOROZATÚ USZODAVÍZ FŰTŐ HŐSZIVATTYÚ.

- ✓ PRÉMIUM MINŐSÉG, ISO 9001-2001 MINŐSÍTÉSSEL, EGY NAGY HAGYOMÁNNYAL RENDELKEZŐ USZODAI HŐSZIVATTYÚ GYÁRTÓTÓL
- ✓ IPARVEZETŐ MEGOLDÁS ÉS HATÉKONYSÁG
- ✓ VERSENYKÉPES ÁR, ÉRTÉKÁLLÓ BERUHÁZÁS
- ✓ TITÁN ANYAGÚ, SPIRÁL HŐCSERÉLŐ 5 ÉV GARANCIÁVAL
- ✓ ROTÁCIÓS KOMPRESSZOR
- ✓ VÍZÁRAMLÁS KAPCSOLÓ
- ✓ HORGANYZOTT KÉSZÜLÉKHÁZ



# calorex®

Gyártás, értékesítés és szerviz 30 éve

## MŰSZAKI ADATOK

Típusok (egy fázissal)		AW 629 AL	AW 829 AL
Fűtési teljesítmény*	kW	8,8	12
Elektromos teljesítmény felvétel	kW	1,95	2,6
COP		4,5	4,8
Kompresszor		Rotációs	Rotációs
Kondenzátor		Titán	Titán
Max. uszodavíz térfogat**	m <sup>3</sup>	65	85
Max. biztosíték	A	20	25
Légszállítás	m <sup>3</sup> /óra	1800	2500
Vízterfogatáram	liter/perc	115	115
Uszodavíz csatlakozás	coll	1 ½"	1 ½"
Kondenzvíz csatlakozás	coll	¾"	¾"
Zajsztint, 10 méterre	dB(A)	39	40
Szélesség	mm	1040	1220
Mélység	mm	570	570
Magasság	mm	780	780
Tömeg	kg	97	107

\* 15°C-os léghőmérsékletnél, ~75%-os relatív páratartalomnál, 4 km/óra szélesebbeségnél, napi 16 órás hőtakarással.

\*\* 1,5 méteres átlagos vízmélységnél.

## FŐBB JELLEMZŐK

- Szupercsendes működés, alacsony zajsztint
- Szigetelt kompresszor burkolat
- Titán anyagú, magas hatásfokú, cső a csőben hőcserélő
- Digitális szabályozó
- Könnyen telepíthető kivitel
- Beépített vízáramlás kapcsoló
- Működés 7°C léghőmérsékletig
- Egyszerű működés, könnyen illeszthető szabályozás
- Kondenzvízgyűjtő tálca

Magyarországi Importőr:

**A•S•HUNGÁRIA KFT.**

1113 Budapest, Daróczi u. 1-3.

Tel.: 279-1088; 279-1089

Fax: 209-2187

E-mail: ash@ash.hu

Web: www.ash.hu

Az Ön viszonteladó partnere:

