

DH 711



ALKALMAZÁS

Amikor a helyiségekben a páratartalom 70% fölé emelkedik, felgyorsul az atkák szaporodása, illetve penészesedés fordulhat elő. Ez a páramentesítő készülék a helyiség páratartalmát 50-60% között tartja, ezáltal elkerülhető az atkák és penészesedés megjelenése, korlátozza a falnedvesedést, egy kellemesebb környezetben élhet.

Alkalmazható:

- Családi házak, lakások, nyaralók
- Fürdőszobák, háztartási helyiségek, mosókonyhák
- Irodák, raktárak, szerverszobák
- Nyomdák, fénymásolók
- Múzeumok, művészeti galériák

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

A készülékek a hűtveszáritás elvén működnek. A ventilátor a párás levegőt a készülékbe szívja, amely az elpárologtatón keresztül haladva lehűl a harmatponti hőmérséklet alá, ezáltal a benne rejlő nedvességtartalom lekondenzálódik, víz formában összegyűlik a tartályba. A hideg, száraz levegő ezután áthalad a kondenzátoron, ahol felmelegszik, mielőtt elhagyja a készüléket. Így a befűjt léghőmérséklet $\sim 5^{\circ}\text{C}$ -al magasabb, mint a készülékbe beszívott.

Az aktív szénzsűrő megakadályozza a baktériumok szaporodását és összegyűjti a levegőben lebegő porszemcséket. A berendezés automatikusan kikapcsol, ha a víztartály megtelik, vagy helytelenül van a készülékbe helyezve.

KÉSZÜLÉKJELLEMZŐK

- Automata kikapcsolás a víztartály megtelésekor
- Egyszerű mozgatás a kerekek segítségével
- Beépített páratartalom érzékelő
- Két ventilátorfokozat

TECHNIKAI ADATOK

		DH 711
Páratlanító teljesítmény (30°C/80%RH)	liter/nap	11
Üzemi tartomány - páratartalom	%	35-90
Üzemi tartomány - hőmérséklet	°C	5-35*
Szállított légmennyiség	m ³ /h	130
Elektromos betáp	V / Hz	230/50
Maximális áramfelvétel	A	0,9
Maximális teljesítményfelvétel	W	185
Hűtőközeg		R134a
Zajsint (3 méterre)	dB(A)	38
Víztartály mérete	liter	2,7
Súly	kg	15
Magasság	mm	500
Szélesség	mm	270
Mélység	mm	330

* Az optimális üzemi tartomány 16 - 35°C közötti.

VEZÉRLÉS

Páratartalom szabályzó: Ki/Be kapcsolja a berendezést, a beállított-, és a helyiségben lévő páratartalom függvényében

Fordulatszám választó: A ventilátor fordulatszáma állítható alacsony / magas fordulatra

Magyarországi Importőr:

A•S•HUNGÁRIA KFT.

1113 Budapest, Daróczi u. 1-3.

Tel.: 279-1088; 279-1089

Fax: 209-2187

E-mail: ash@ash.hu

Web: www.ash.hu

Az Ön viszonteladó partnere:

