



CD 400-18

Kisméretű hordozható párátlanítóberendezés lakások, családi házak, nyaralók páramentesítésére

Egy átlagos család légzéssel, főzéssel, fürdéssel és ruhaszárítással naponta 10 liter nedvességet juttat a lakás levegőjébe. Az így keletkező nedvesség természetes úton gyakran nem tud eltávozni a modern, jól szigetelt lakásokból. Ennek eredménye a megnövekedett belső páratartalom, megjelenő penészfoltok, valamint káros hatások az allergiás és asztmás betegségekre.

CD 400-18

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

A készülék a hűtveszártás elvén működik. A ventilátor a párás levegőt a készülékbe szívja, amely az elpárologtatón keresztül haladva lehűl a harmatponti hőmérséklet alá, ezáltal a benne rejlő nedvességtartalom lekondenzálódik, víz formában összegyűlik a 4,5 literes tartályba. A hideg, száraz levegő ezután áthalad a kondenzátoron, ahol felmelegszik, mielőtt elhagyja a készüléket. Így a befűjt léghőmérséklet ~5°C-kal magasabb, mint a készülékbe beszívott.

KÉSZÜLÉKJELLEMZŐK

- Automata kikapcsolás a víztartály megtelésekor
- Fix kondenzvíz elvezetési lehetőség
- Egyszerű mozgatás a beépített fogantyú segítségével
- Állítható légkifúvási irány
- 2, 4 vagy 8 órás időzítési lehetőség
- 4 választható üzemmód
- Automata leolvasztás

TECHNIKAI ADATOK

		CD 400-18
Párátlanító teljesítmény (30°C/80%RH)	liter/nap	18
Párátlanító teljesítmény (20°C/60%RH)	liter/nap	7
Üzemi tartomány – páratartalom	%	50-100
Üzemi tartomány – hőmérséklet	°C	5-35*
Szállított légmennyiség	m ³ /h	180
Elektromos betáp	V / Hz	230/50
Maximális áramfelvétel	A	1,8
Maximális teljesítményfelvétel	kW	0,34
Hűtőközeg		R134a
A hűtőközeg mennyisége	kg	0,145
Zajsint (1 méterre)	dB(A)	48
Súly	kg	13
Víztartály mérete	liter	4,5
Védelmi fokozat	IP	20
Magasság	mm	575
Szélesség	mm	380
Mélység	mm	225

* Az optimális üzemi tartomány 16 - 35°C közötti.

VEZÉRLÉS
ON/OFF

Ki/Be kapcsolás

TIMER

Időzítés 2, 4 vagy 8 órás üzemre

HUMIDITY I.

A „Full” lámpa kigyullad ha a víztartály megtelt, a Hi/Mod/Lo lámpák pedig a helyiség páratartalmát jelzik


MODE

Üzemmód választó kapcsoló:

Automatic: A párátlanító automatikusan kikapcsol ha a helyiség páratartalma 60% alá csökkent

Continuous: Folyamatos üzemben beállítható 2, 4 és 8 órás időzítés

Dry Clothes: Magasabb ventilátorfokozat, gyorsabb szárítás

Air clean: Légszűrési üzemmód, csak levegőcirkuláltatás, a kompresszor és a párátlanítás nem üzemel

Magyarországi Importőr:
A•S•HUNGÁRIA KFT.

1113 Budapest, Daróczi u. 1-3.

Tel.: 279-1088; 279-1089

Fax: 209-2187

E-mail: ash@ash.hu

Web: www.ash.hu

Az Ön viszonteladó partnere:
