

Fokozottan nedves terek fűtésére/temperálására

CRE1 Triton™ elektromos hőlégfűvő

- **Kisnyomású vízszugár elleni védelem (IP 55)**
- Fűtőteljesítmény 2,5 – 30 kW-ig
- **Rozsdamentes acél készülékház**
- Epoxy bevonatú ventilátor lapát
- **Döntve is telepíthető (max. 45°)**
- Rozsdamentes hővédelem
- **Egyedi gyártású, rozsdamentes fűtőbetét**
- Nagy vetőtávolság
- **Gyors és egyszerű függesztett telepíthetőség**



Típus	Fesz. Volt	Fázis	Telj. kW
CRE1-220150-025	220	1	2,5
CRE1-220150-042	220	1	4,2
CRE1-220150-063	220	1	6,3
CRE1-240150-030	240	1	3
CRE1-240150-050	240	1	5
CRE1-240150-075	240	1	7,5
CRE1-240150-100	240	1	10
CRE1-380350-025	380	3	2,5
CRE1-380350-042	380	3	4,2
CRE1-380350-063	380	3	6,3
CRE1-380350-084	380	3	8,4
CRE1-380350-126	380	3	12,6
CRE1-380350-168	380	3	16,8
CRE1-380350-210	380	3	21
CRE1-380350-252	380	3	25,2

Típus	Fesz. Volt	Fázis	Telj. kW
CRE1-400350-047	400	3	2,8
CRE1-400350-070	400	3	7
CRE1-400350-093	400	3	9,3
CRE1-400350-139	400	3	13,9
CRE1-400350-186	400	3	18,6
CRE1-400350-232	400	3	23,2
CRE1-400350-279	400	3	27,9
CRE1-415350-030	415	3	3
CRE1-415350-050	415	3	5
CRE1-415350-075	415	3	7,5
CRE1-415350-100	415	3	10
CRE1-415350-150	415	3	15
CRE1-415350-200	415	3	20
CRE1-415350-250	415	3	25
CRE1-415350-300	415	3	30

Opcionális kiegészítők: Beépített termosztát, áramtalanító kapcsoló, 3 állású kapcsoló: On/Off, csak ventilátor, fűtési üzem ellenőrző lámpa, felső határérték hibakioldó kapcsoló, kihelyezett termosztát